

チップLED製品 ご使用にあたってのご注意

- ・量産に導入の際は、正式納入仕様書の取り交わしをお願い致します。
- ・弊社の許諾を得ることなく、本製品に対し解体や分析などのリバースエンジニアリングに当たる行為を行わないで下さい。
- ・本製品はIATF16949に準拠していないことから車載用途並びに特殊な用途（列車、船舶、航空機、宇宙船、海底中継機器、原子力制御システム、交通機器、燃焼機器、医療機器、安全装置等）への使用を想定した設計も製造もいたしておりません。上記用途のような特別な品質、信頼性が要求されるものについては、仕様書内に別に明記した場合は除き、弊社はいかなる用途適正も保証いたしかねます。万が一、当該用途に使用された結果、多大な財産侵害を招き、直接人命を脅かし、及び／又は人体に危害を及ぼすこととなった場合、弊社に一切の責はないものとします。
- ・本製品の仕様及び外観は改良等のため、予告なく変更することがあります。
- ・本カタログ記載の技術情報及びデータは利用者に対し、現状で提供されるものであり、弊社は、本技術情報及びデータ上の誤りその他の瑕疵のないこと、本技術情報及びデータが特定目的に適合すること並びに本技術情報及びデータ及びその使用が利用者又は利用者以外の第三者の権利を侵害するものではないこと、その他いかなる内容（本製品の仕様及び外観改良のための変更内容等を含む）についての保証を行うものではありません。

マルチカラーLED Multi-color LED

CL-421 Series



2.8(L) ×
1.35(W) × 1.0(H)mm

Introduction

CITILED

Technical
note

Multi-color LED

High brightness
White LED

General color
LED

●絶対最大定格 Absolute Maximum Rating

(Ta 25℃)

Product code	Color variation	P*1 (mW)	Pd (mW)	IF (mA)	IFP (mA)	VR (V)	Top (℃)	Tst (℃)
CL-421C4	Red	140	50	20	100*2	4	-25~+80	-30~+85
	Green		140	30				
	Blue		130	30				

*1 Pは同時点灯時の全許容損失を示します。/ *2 IFPの条件はduty 1/10、パルス幅0.1msecです。

*1 P means total value of power dissipation when both colors are on. / *2 Conditions for IFP are pulse of 1/10 duty and 0.1msec width.

●電氣的光学的特性 Electrical and Optical Characteristics

(Ta 25℃)

Product code	Color variation	VF			λd typ (nm)	Iv*		
		IF (mA)	typ (V)	max (V)		IF (mA)	min (mcd)	typ (mcd)
CL-421C4	Red	20	2.2	2.78	624	20	520	700
	Green	20	3.45	4.12	530	20	850	1,350
	Blue	20	3.2	3.81	470	20	250	400

* NIST規格に準拠 * Compliant with NIST standards


包装数量: 3,000個/1リール (φ 180mm) Loaded quantity: 3,000pcs./1 reel (φ 180mm)

特徴 Features

1. 同一パッケージで3色発光
3 colors emitting from a single package
2. 側面発光
Side-lighting type

●外形寸法図 Outline drawing

単位 Unit : mm



推奨はんだ付けパターン
Recommendable
soldering pattern

部品中心
Center

